



## 前端工程师能力评估

### 一. 单项选择题

1. 下列哪个样式定义后,内联(非块状)元素可以定义宽度和高度

- A display:inline
- B display:none
- C display:block
- D display:inherit

2. css属性overflow属性定义溢出元素内容区的内容会如何处理。如果值为 scroll，不论是否需要，用户代理都会提供一种滚动机制。

- A True
- B False

3. 新窗口打开网页，用到以下哪个值（）。

- A \_self
- B \_blank
- C \_top
- D \_parent

4. 下面有关jquery事件的响应，描述错误的是？

- A onclick 鼠标点击某个对象
- B onfocus 元素失去焦点
- C onload 是某个页面的css js html 文档结构和图像被完成加载
- D onmousedown 某个鼠标按键被按下

5. flash和js通过什么类如何交互？

- A ExtensionContex
- B ExternalInterface
- C IInterpolator
- D FlexContentHolder

6. 元素的alt和title有什么异同，选出正确的说法？

- A 不同的浏览器，表现一样
- B alt和title同时设置的时候，alt作为图片的替代文字出现，title是图片的解释文字
- C alt和title同时设置的时候，title作为图片的替代文字出现，alt是图片的解释文字
- D 以上说法都不正确



7.

下列js可以让一个input的背景颜色变成红色的是?

- A `inputElement.style.backgroundColor = 'red';`
- B `inputElement.backgroundColor = 'red';`
- C `inputElement.style.backgroundColor = '#0000';`
- D `inputElement.backgroundColor = '#0000';`

8. 下面有关html5标签说法错误的有?

- A `<audio>` 标签定义声音, 比如音乐或其他音频流
- B `<canvas>` 比如来自一个外部的新闻提供者的一篇新的文章, 或者来自 blog 的文本, 或者是来自论坛的文本。亦或是来自其他外部源内容
- C `<menu>` 标签定义菜单列表。当希望列出表单控件时使用该标签
- D `<command>` 标签定义命令按钮, 比如单选按钮、复选框或按钮

9. 下述有关css属性position的属性值的描述, 说法错误的是?

- A `static`: 没有定位, 元素出现在正常的流中
- B `fixed`: 生成绝对定位的元素, 相对于父元素进行定位
- C `relative`: 生成相对定位的元素, 相对于元素本身正常位置进行定位。
- D `absolute`: 生成绝对定位的元素, 相对于 `static` 定位以外的第一个祖先元素进行定位。

10. 下面有关浏览器中使用js跨域获取数据的描述, 说法错误的是?

- A 域名、端口相同, 协议不同, 属于相同的域
- B js可以使用jsonp进行跨域
- C 通过修改`document.domain`来跨子域
- D 使用`window.name`来进行跨域

11.

下面这个JS程序的输出是什么:

```
function Foo() {
    var i = 0;
    return function() {
        console.log(i++);
    }
}

var f1 = Foo(),
    f2 = Foo();
f1();
f1();
f2();
```



- A 0 1 0
- B 0 1 2
- C 0 0 0
- D 0 0 2

12.

请给出这段代码的运行结果（）

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var bb = 1;
function aa(bb) {
    bb = 2;
    alert(bb);
};
aa(bb);
alert(bb);
</SCRIPT>
```

- A 1 1
- B 1 2
- C 2 1
- D 2 2

13. 下面符合一个有效的javascript变量定义规则的是？

- A `_$te$t2`
- B `with`
- C `a bc`
- D `2a`

14. 下面有关javascript系统方法的描述，错误的是？

- A `parseFloat`方法：该方法将一个字符串转换成对应的小数
- B `isNaN`方法：该方法用于检测参数是否为数值型，如果是，返回`true`，否则，返回`false`。
- C `escape`方法：该方法返回对一个字符串编码后的结果字符串
- D `eval`方法：该方法将某个参数字符串作为一个JavaScript执行

15. 下面有关javascript常见事件的触发情况，描述错误的是？

- A `onmousedown`：某个鼠标按键被按下
- B `onkeypress`：某个键盘的键被按下或按住
- C `onblur`：元素获得焦点
- D `onchange`：用户改变域的内容



16. 下面有关HTML的Doctype和严格模式与混杂模式的描述，错误的是？
- A 声明位于文档中的最前面，处于 标签之前。告知浏览器的解析器，用什么文档类型 规范来解析这个文档
  - B 在标准模式中，浏览器根据规范呈现页面；在混杂模式中，页面以一种比较宽松的向后兼容的方式显示
  - C DOCTYPE不存在或格式不正确会导致文档以标准模式呈现
  - D 浏览器根据DOCTYPE是否存在以及使用的哪种DTD来选择要使用的呈现方法
17. 下面有关JavaScript中 call和apply的描述，错误的是？
- A call与aply都属于Function.prototype的一个方法，所以每个function实例都有call、apply属性
  - B 两者传递的参数不同，call函数第一个参数都是要传入给当前对象的对象，apply不是
  - C apply传入的是一个参数数组，也就是将多个参数组合成为一个数组传入
  - D call传入的则是直接的参数列表。call 方法可将一个函数的对象上下文从初始的上下文改变为由 thisObj 指定的新对象。
18. 下面有关CSS sprites说法错误的是？
- A 允许你将一个页面涉及到的所有零星图片都包含到一张大图中去
  - B 利用CSS的“background-image”，“background-repeat”，“background-position”的组合进行背景定位
  - C CSS Sprites虽然增加了总的图片的字节，但是很好地减少网页的http请求，从而大大的提高页面的性能
  - D CSS Sprites整理起来更为方便，同一个按钮不同状态的图片也不需要一个个切割出来并个别命名
19. 下面列出的浏览器，无webkit内核的是（）
- A chrome
  - B Safari
  - C 搜狗浏览器
  - D firefox

## 二. 多选选择题

20. 下述有关border:none以及border:0的区别，描述错误的是？
- A border:none表示边框样式无
  - B border:0表示边框宽度为0
  - C 当定义了border:none，即隐藏了边框的显示，实际就是边框宽度为0
  - D 当定义边框时，仅设置边框宽度也可以达到显示的效果





技术QQ群: 379386529



微博: <http://www.weibo.com/nowcoder>



微信

登录牛客网, 参与以上题目讨论, 查看更多笔试面试题